

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

HSK-K – SZ **1209120030**

Date : 17-may-2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HSK-K – SZ 1209120030

created: 17.05.2020 on www.rittal.com/es-es



Descripción producto

Descripción: Accesorios estándar de alivio de tensión estancos a líquidos, de nylon 6/6

Ejecución: recto

Material: Poliamida V0 según UL 94
Junta de sellado: NBR

Color: Gris luminoso
RAL 7035

Grado de protección IP según IEC 60 529: IP 68 (10 bar) con anillo O extra
IP 69K con anillo O extra

Características del producto

Rosca: Ejecución: métrico
Tipo: 12
Tamaño de la rosca métrica: 12

Long. de la rosca: 15 mm

Paso de rosca: 1,5 mm

Sección de cables mín.: 3 mm

Sección máx. del cable: 6,5 mm

Temperatura de servicio: Servicio (entorno): -40 °C...+100 °C

Ancho de llave:	15 mm
Protección contra la flexión:	No
Para zona EX gas:	sin
Unidad de embalaje:	50 pza(s).
Peso/UE:	4 kg
Contenido de cobre (kg / pza.):	0
ETIM 7.0:	EC000441
ETIM 6.0:	EC000441
eCl@ss 8.0/8.1:	27149109
eCl@ss 6.0/6.1:	27149109
Descripción producto:	HSK K gris M12 largo 3-6,5 mm 6.5mm