

PRODUCT-DETAILS

CA4-10

CA4-10 Auxiliary Contact Block



Información General

Tipo de producto extendido	CA4-10
Código de producto	1SBN010110R1010
EAN	3471523130005
Descripción corta	CA4-10 Auxiliary Contact Block

Descripción larga	<p>The auxiliary contact blocks are used for the operation of auxiliary circuits and control circuits for standard industrial environments.</p> <p>Types of auxiliary contact blocks for front mounting:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CA4 1 or 4-pole block, with instantaneous N.O., N.C. contacts • CC4 1-pole block, with N.O. leading contact or N.C. lagging contact • CAT4 2-pole block, with instantaneous N.O. + N.C. contacts and A1 / A2 coil terminal connection on front face. <p>Select the 4-pole auxiliary contact blocks CA4-..E, CA4-..M, CA4-..U or CA4-..N type, according to the contactor or contactor relay type for compliance with the standard requirements (see "Terminal marking and positioning").</p> <p>Types of auxiliary contact blocks for side mounting:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CAL4 2-pole block, with instantaneous N.O. + N.C. contacts. <p>For clipping onto the right- and/or left-hand side of the contactors. The auxiliary contact blocks are equipped with screw type connecting terminals delivered open, protected against accidental direct contact and bear the corresponding function marking.</p>
-------------------	--

Technical

Adecuado para	AF09 AF09Z AF12 AF12Z AF16 AF16Z AF26 AF26Z AF30
---------------	--

AF30Z
 AF38
 AF38Z
 AF40
 AF52
 AF65
 AF80
 AF96
 AFC09
 AFC12
 AFC16
 AFC26
 AFC30
 AFC38
 AF09B
 AF09ZB
 AF12B
 AF12ZB
 AF16B
 AF16ZB
 AF26B
 AF26ZB
 AF30B
 AF30ZB
 AF38B
 AF38ZB
 NF22E
 NFZ22E
 NF31E
 NFZ31E
 NF40E
 NFZ40E
 NFC22E
 NFC31E
 NFC40E
 NFZB22E
 NFB22E
 NFZB31E
 NFB31E
 NFZB40E
 NFB40E

Tensión nominal de operación	Auxiliary Circuit 690 V
Tensión nominal de aislamiento (U_i)	acc. to IEC 60947-5-1 and VDE 0110 (Gr. C) 690 V acc. to UL/CSA 600 V
Tensión nominal soportada por impulsos (U_{imp})	6 kV
Corriente nominal de funcionamiento AC-15 (I_e)	(500 V) 2 A (690 V) 2 A (24 / 127 V) 6 A (220 / 240 V) 4 A (400 / 440 V) 3 A
Corriente nominal de corta duración Tensión baja (I_{cw})	for 0.1 s 140 A for 1 s 100 A
Frecuencia nominal (f)	Auxiliary Circuit 50 / 60 Hz
Número de contactos auxiliares NC	0
Número de contactos auxiliares NO	1
Bajo consumo de la bobina	No
Par de apriete	Auxiliary Circuit 1.2 N·m
Contactos auxiliares montados	1 NO, 0 NC
Tipo de montaje	Front mounting
Longitud de pelado del cable	Auxiliary Circuit 10 mm
Tipo de terminal	Screw Terminals

Ambiente

Grado de protección	acc. to IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Auxiliary Terminals IP20
Estado de RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Información medioambiental	1SBD250143E1000

Technical UL/CSA

Par de apriete UL/CSA	Auxiliary Circuit 11 in-lb
Pilot Duty UL/CSA	A600 Q600

Dimensiones

Ancho del product	9.9 mm
Alto del producto	43 mm
Largo del product	39.5 mm
Peso del product	0.014 kg

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades	bag 1 piece
Embalaje Nivel 1 Ancho	100 mm
Embalaje Nivel 1 Alto	10 mm
Embalaje Nivel 1 Largo	100 mm
Embalaje Nivel 1 Peso	0.014 kg
Embalaje Nivel 1 EAN	3471523130005
Embalaje Nivel 2 Unidades	box 720 piece
Embalaje Nivel 2 Peso	10.08 kg
Paquete Nivel 3 Unidades	12960 piece

Clasificación

Cantidad mínima de pedido	1 piece
Código arancelario	85389099
Número E (Finlandia)	3706500
Número E (Suecia)	3211416

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Certificado ABS	ABS_20-2060694-PDA
Certificado BV	BV_2634H24900B0
Certificado CB	CB_SE-93052A1
Certificado CQC	CQC2011010304496319 CQC2013010304651497 CQC2019010304264779
Certificado cUL	UL_20180227_E252354_3_1
Declaración de conformidad - CCC	2020980304001258 2020980304001259 2020980304001053
Declaración de conformidad - CE	1SBD250007U1000
Declaración de	1SBD250038U1000

conformidad - UKCA	
Certificado DNV	DNV-GL_TAE00001BV-3
Certificado DNV GL	DNV-GL_TAE00001BV-3
Certificado EAC	EAC_RU C-FR ME77 B03391
Información medioambiental	1SBD250143E1000
Certificado GL	DNV-GL_TAE00001BV-3
Certificado GOST	GOST_POCCFR.ME77.B07175.pdf
Instrucciones y manuales	1SBC101041M6801
Certificado LR	LRS_1300087E1
Certificado RINA	RINA_ELE084013XG
Certificado RMRS	RMRS_1802703280
Información sobre RoHS	1SBD250007U1000
Certificado UL	UL_20091128-E252354-3-1
Tarjeta de listado UL	UL_E252354

Descargas Populares

Instrucciones y manuales	1SBC101041M6801
Tarjeta de listado UL	UL_E252354

Clasificaciones

ETIM 7	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 8	EC000041 - Auxiliary contact block
Categoría RAEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	8538 90 99
UNSPSC	39121500
Clase electrónica	V11.0 : 27371302
Código de clasificación de objetos	K

Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Aparatos de control → Contactores → Block Contactors Accessories

