

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Luminaria LED – SZ 2500.110

Date : 15-oct-2019

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Luminaria LED – SZ 2500.110

created: 15.10.2019 on www.rittal.com/es-es



Descripción producto

Ejecución: sin base de enchufe

Ventajas: Óptima iluminación de todo el armario
A elección con fijación clip, atornillada o imán
Equipamiento adecuado para cualquier aplicación

Equipamiento: sin base de enchufe

Material: Cuerpo de la luminaria: aluminio extrusionado
Cubierta de la luminaria: policarbonato (libre de halógeno)
Extremos de la luminaria: PC-ABS (sin halógenos)

Color: Caja: RAL 7016

Grado de protección IP según IEC 60 529: IP 20

Unidad de envase: Incl. tornillos de fijación

Características del producto

Dimensiones: Anchura: 337 mm
Altura: 55 mm
Profundidad: 23 mm

Tensión de servicio: 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

Posibilidades de montaje: The internal mounting rail AX and the mounting bracket are required when installing in compact enclosures
Directly onto the enclosure section with 25 mm pitch pattern

Temperatura de servicio:	Servicio (entorno): -20 °C...+55 °C
Absorción de potencia:	7 W
Flujo luminoso:	600 lm
Color de la luz:	4000 K (blanco neutro)
Clase de protección:	II (aislado)
Posibilidades de conexión:	Alimentación, 2 polos Cableado de paso, 2 polos Interruptor de puerta
Tipo de montaje de la luminaria:	atornillado fijación clip fijación magnética (accesorios)
Unidad de embalaje:	1 pza(s).
Peso/UE:	0,35 kg
Contenido de cobre (kg / pza.):	0
EAN:	4028177806948
Código arancelario:	94054099
ETIM 6.0:	EC000321
ETIM 5.0:	EC000321
eCl@ss 8.0/8.1:	27189241
eCl@ss 7.0/7.1:	27189241
eCl@ss 6.0/6.1:	27189241
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27189241
Descripción producto:	SZ Luminaria LED 600,100-240V
Aprobaciones	
Aprobaciones:	CCC ENEC

Certificados: EAC

Explicaciones: Declaración de conformidad
