

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Adaptador OM con cables de conexión – SV 9340.750

Date : 03-nov-2019

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Adaptador OM con cables de conexión – SV 9340.750

created: 03.11.2019 on www.rittal.com/es-es



Descripción producto

| | |
|-----------------------|---|
| Material: | Poliamida Protección frente a fuego según UL 94-V0 |
| Color: | Chasis: RAL 7035 |
| Observaciones: | Los datos técnicos indicados en la tabla pueden variar en aplicaciones UL |

Características del producto

| | |
|---|---|
| Adecuado para barras colectoras: | con altura de sección: 5 mm con altura de sección: 10 mm |
| Nº de polos: | 3 polos |
| Para sistemas de barras con distancia entre centros: | 60 mm |
| Dimensiones: | Anchura: 55 mm Altura: 208 mm |
| Intensidad máx.: | 40 A |
| Tensión de servicio: | 690 V, 3~ |
| Cable de conexión: | Sección: AWG 8 Longitud: 130 mm |
| Número carriles soporte: | 1 |

| | |
|--|---|
| Altura carriles soporte: | 15 mm |
| Tipo carril soporte: | Metal |
| Unidad de embalaje: | 1 pza(s). |
| Peso/UE: | 0,38 kg |
| Contenido de cobre (kg / pza.): | 0,09 |
| EAN: | 4028177673854 |
| Código arancelario: | 85369095 |
| ETIM 6.0: | EC001531 |
| eCl@ss 8.0/8.1: | 27370304 |
| eCl@ss 6.0/6.1: | 27370304 |
| Descripción producto: | SV OM-ADAPTER 40A,690V,AWG 8 55x208MM,TS55M |

Aprobaciones

| | |
|-----------------------|---|
| Aprobaciones: | ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL |
| Certificados: | EAC |
| Explicaciones: | Declaración de conformidad |