

Item	Especificaciones		
CPU	CortexA35 1.2GHz		
Tipo de panel	Touch panel de alta precisión resistivo		
Display	Tamaño pantalla	7 pulgadas	
	Resolución	800*480	
	Brillo	250 cd/m ²	
	Tipo de Backlight	LED	
	Vida Backlight	50,000 Horas	
	Colores	16,000k colores	
Memoria	Flash	128MB	
	RAM	DDRII 64MB	
	SD Tarjeta	No	
Puertos	USB	USB Host: USB 2.0 x 1 USB Client:USB 2.0	
	Número de puertos	1 Puerto físico	
	Puerto serie	COM1	RS232, RS422 /RS485 (2 in 1)
		COM2	--
		COM3	RS485
	Ethernet	No	
Calendario permanente	Incorporado		
Potencia	Alimentación	24V DC(12~28V DC)	
	Potencia consumida	< 15W	
Dimensiones	Carcasa	PC+ABS	
	Dimensiones (mm)	201.2W*147.2H*39.0D	
	Escotadura (mm)	192.0W*138.0H	
	Peso (KG)	0.52	
Ambientales	Grado protección IP	IP65 (Frontal)	
	Temperatura	Almacenam. -30°C~70°C Trabajo : -10°C~60	
	Humedad	10 ~ 90 RH (Sin condensación)	
	Resistencia Vibración	10 ~ 25 Hz (X, Y, Z dirección)2G/30minutos)	
CE Certificado CE	Marcado CE		
FCC Certificado FCC	FCC Clase A		
Software de programación	PI Studio		
Control remoto	No		

WELCON

90 €

7”



OFERTA DE LANZAMIENTO
Una unidad por cliente

PLC
MAT