

# Hoja de características del producto

## Características

# A9XPH312

## Peine tripolar 24 pasos K60N, C60, ID



### Principal

Gama	Acti 9
Tipo de producto o componente	Peine de conexión
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de conexión
Lines description	3L
Length in 18 mm modules	12

### Complementario

Número de direcciones	4 3 P
Poles configuration for 1 way	1 3P
Paso de conexión	18 mm
Tipo de conector	Diente
Distancia entre vías	54 mm
Marcado	L1 L2 L3
Aislamiento	Aislado
Presentación del dispositivo	Recortado
[Ie] Corriente nominal de empleo	100 A en 40 °C
[Ue] Tensión nominal de empleo	415 V CA
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	500 V CA acorde a IEC 61439-2
Tipo de montaje	Horizontal
Ubicación de montaje	Parte superior o inferior en terminales de tipo túnel Parte superior o inferior en doble terminal
Pasos de 9 mm	24
Anchura	220 mm
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)
Compatibilidad de gama	Acti 9 iC60 Acti 9 iK60 Acti 9 iID Acti 9 iID K

## Entorno

Normas	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
Resistencia al fuego	960 °C ( 30 s ) acorde a IEC 60695-2-1
Grado de contaminación	3 acorde a IEC 60947-7-1
Grado de protección IP	IP20 with end-pieces and tooth covers

## Unidades de embalaje

Tipo de unidad del paquete 1	PCE
Tipo de unidad del paquete 2	BB1
Tipo de unidad del paquete 3	S03

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a> Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

## Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------