

CONECTORES PANELABLES PARA CUALQUIER APLICACIÓN

Murrelektronik cuenta con una extensa gama de conectores panelables que ofrecen soluciones para todo tipo de aplicaciones. Destacan los modelos para Food&Beverage, realizados en acero inoxidable V4A. Su higiénico diseño garantiza una limpieza sencilla y eficiente.

V4A (1.4404) Conector de acero inoxidable para Food&Beverage con diseño higiénico

El diseño higiénico de los conectores panelables comporta que éstos no cuenten con ningún borde puntiagudo o entrantes a los que puedan adherirse gérmenes indeseados. Muy al contrario, presentan bordes curvos que pueden limpiarse a fondo fácilmente.



CONECTORES PANELABLES MONTAJE FRONTAL

- Hembra/macho (aleación de zinc)
- 4, 5, 8 y 12 polos
- Modelos disponibles con codificación A, B y D.
- Cables PP moldeados de 0.34 mm² (AWG22)
- Longitud de cable estandar de 0.2 m, 0.5 m y 1.0 m
- La protección antitorsión asegura un montaje correcto

Número de polos	4	5	8	12
Macho M12 codificación A	7000-13501-971xxxx	7000-13521-972xxxx	7000-17161-973xxxx	7000-19161-979xxxx
Hembra M12 codificación A	7000-13541-971xxxx	7000-13561-972xxxx	7000-17181-973xxxx	7000-19181-979xxxx
Macho M12 codificación B	7000-14101-974xxxx	7000-14121-975xxxx		
Hembra M12 codificación B	7000-14141-974xxxx	7000-14161-975xxxx		
Hembra M12 codificación D	7000-14501-976xxxx			

Longitud-cable xxxx: 0020 – 0.2 m 7002 – _____ – _____ todos los modelos en V2A (1.4305)
 0050 – 0.5 m 7014 – _____ – _____ todos los modelos en V4A (1.4404) Food&Beverage
 0100 – 1.0 m

CONECTORES PANELABLES MONTAJE TRASERO

- Hembra/macho (latón niquelado)
- 4, 5, 8 y 12 polos
- Codificación A
- Longitud estandar de cable de 0.2 m, 0.5 m y 1.0 m
- Cables moldeados PP de 0.34 mm² (AWG22)
- Incluye tuerca de montaje
- La protección antitorsión asegura un montaje correcto



Número de polos	4	5	8	12
Macho M12 codificación A	7000-13505-971xxxx	7000-13525-972xxxx	7000-17165-973xxxx	7000-19165-979xxxx
Hembra M12 codificación A	7000-13545-971xxxx	7000-13565-972xxxx	7000-17185-973xxxx	7000-19185-979xxxx

Longitud-cable xxxx: 0020 – 0.2 m
0050 – 0.5 m
0100 – 1.0 m

¿Necesita más de 1 m? ¡Ningún problema!

Para longitudes superiores a 1 m, los cables simples se unen con una fina cubierta. Esto hace posible colocar los cables en cualquiera que sea la posición deseada. La longitud de desforrado requerida se consigue desforrando la cubierta del cable hasta la posición correspondiente mediante el cordón de desgarro incorporado.



CONECTOR PANELABLE PARA MONTAJE TRASERO CON CABLE DE BUS DE CAMPO:

Tipo	Longitud de cable	Longitud de cable	Referencia
Macho M12 codificación A	DeviceNet/CANopen	10 m	7000-13531-9801000
Hembra M12 codificación A	DeviceNet/CANopen	10 m	7000-13571-9801000
Macho M12 codificación B	PROFIBUS	10 m	7000-14131-9791000
Hembra M12 codificación B	PROFIBUS	10 m	7000-14171-9791000
Hembra M12 codificación D	EtherNet	10 m	7000-14511-9811000



Todos los conectores panelables están disponibles en longitudes y modelos adicionales.
No dude en contactarnos y le haremos una oferta personalizada.