



E3Z-LS86

BGS cc 4h Réflex 200mm PNP M8 IP67

Especificaciones

Shape	Cuboid
Sensing method	Background suppression
Sensing distance	200 mm
Sensing distance (min.)	20 mm
Setting method	Manual adjustment
Connection method	Connector M8 - 4 pin
Output type	PNP
Operation mode	Dark-ON, Light-ON
Response time	1 ms
Material housing	PBT
Thread size	Other
Width	10.8 mm
Height	31 mm
Depth	20 mm
Type of light	Polarity free red light
Power supply voltage	12-24 V
Degree of protection (IP)	IP67

Accesorios



E39-L104

Soporte montaje para E3Z y E32-R21



E39-L142

Soporte de montaje ranurado para E3Z Tornillos M3



E39-L150

Soporte de montaje ajuste vertical E3Z/E3S-R 65mm



E39-L151

Soporte de montaje ajuste vertical E3Z/E3S-R 165mm



E39-L203

Soporte de montaje para sensor E3AS, montaje trasero



E39-L211

Soporte de montaje para sensor E3AS, forma en L



E39-L212

Soporte de montaje de protección para E3AS, montaje vertical



E39-L214

Cubierta metálica de protección para E3AS, montaje en superficie horizontal



E39-L43

Soporte montaje horizontal E3Z



E39-L44

Soporte de montaje posterior E3Z

E39-L93FH

Soporte montaje ajustable en plano horiz. y ang.

E39-L93FV

Soporte montaje ajustable en plano vert. y ang.

E39-L93XY

Soporte montaje ajustable en plano vert. y horiz



E39-L96

Soporte de montaje para E39-R1 con E39-L93



E39-L98

Soporte montaje para E3Z y E3S-R6

Productos relacionados:



Conectores y juegos de cables M8

Juegos de cables y conectores industriales para cualquier aplicación

Descargas

Librería CAD



E3Z Catálogo

ES PDF 1 MB



E3Z Datasheet

ES PDF 4 MB



E3Z IO-Link Lista de índices

EN PDF 2 MB



IO-Link Series Catálogo

ES PDF 2 MB



Sysmac: A Fully Integrated Platform Catálogo

EN PDF 10 MB

TÉRMINOS DE USO DEL SITIO WEB

Este documento PDF se generó a partir del sitio web europeo de OMRON Industrial Automation el 1 February, 2023. Haga clic aquí para acceder a los [legal](#).

OMRON

INDUSTRIAL AUTOMATION | INDUSTRIAL.OMRON.EU