

Ficha técnica - KA-0804

Conector / Conector M12 / KA-08



Referencia preferida



- para Emisor
- Cable de salida
- 4-polos
- para SLC/SLG

(¡Pueden existir pequeñas diferencias entre la imagen impresa y el producto original!)

Detalles en Pedidos

Descripción del tipo de producto	KA-0804
Número de artículo	101207741
Código EAN	4030661378879
eCI@ss	

Propiedades Globales

Nombre de producto	Anschlussleitung KA-08
Versión	Cable de salida
Materiales	
- Material de la carcasa	Plástico
- Material del la tuercas	Metal, CuZn, niquelado
- Material de la cubierta del cable	PVC
- Material del la contactos	Metal, CuZn, dorada
Conector	conector hembra
Diseño	recto
Color	
- Color de la carcasa	Negro
- Color del cable	Gris
Peso	200 g

Datos mecánicos

Diseño de conexión	Racor roscado
Conexionado	M12
Enclavamiento	Bloqueo de rosca
Longitud del cable	5 m

Conductores	4 x 0,34 mm ²
Vida mecánica	mín. 100 ciclos
Mín. radio de flexión	

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	
- Mín. temperatura ambiente	-30 °C Conector -40 °C cable
- Máx temperatura ambiente	+90 °C Conector +80 °C cable
Protección	IP67
Grado de polución	3

Datos eléctricos

Cantidad de polos	4 pieza
Cantidad de núcleos	4 pieza
Capacidad de carga de los contactos	4 A
resistencia de contacto	≤ 5 mΩ
Tensión nominal operativa U _e	máx. 250 V


LED indicador del estado

LED indicador del estado (sí/no)	No
----------------------------------	----

Asignación de contactos

1	marrón
2	blanco
3	azul
4	negro

Imágenes



Esquema de contactos
