

## Ficha técnica - A-K5P-M12-S-G-5M-BK-2-X-A-1

Conector / Conector M12 / A-K5M12



Referencia preferida



- Cable de salida
- 5 polos

(¡Pueden existir pequeñas diferencias entre la imagen impresa y el producto original!)

### Detalles en Pedidos

Descripción del tipo de producto	A-K5P-M12-S-G-5M-BK-2-X-A-1
Número de artículo	101209949
Código EAN	4030661384719
eCI@ss	

### Homologación

Homologación	-
--------------	---

### Propiedades Globales

Nombre de producto	Anschlussleitung A-K5M12
Versión	Cable de salida
Materiales	
- Material de la carcasa	
- Material de la cubierta del cable	PUR
Conector	conector hembra
Diseño	recto
Color	
- Color de la carcasa	Negro
- Color del cable	Negro
Tipo de cable	
Peso	180 g
Código	A

### Datos mecánicos

Conexionado	M12
Enclavamiento	Bloqueo de rosca
Cable de de largo	5 m
Conductores	5 x 0,25 mm <sup>2</sup>

### Condiciones ambientales

---

Protección	IP68
------------	------

### Datos eléctricos

---

Cantidad de polos	5 pieza
Cantidad de núcleos	5 pieza
Tensión nominal operativa U <sub>e</sub>	125 V
Corriente nominal operativa I <sub>e</sub>	4 A

### LED indicador del estado

---

LED indicador del estado (sí/no)	No
----------------------------------	----

### Asignación de contactos

---

1	Marrón
2	Blanco
3	Azul
4	Negro
5	Gris

### Código de pedidos

---

(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14)

#### Nota

**No todas las versiones están disponibles.  
La nomenclatura sirve como traducción de la descripción de artículos.**

<b>(1)</b>	<b>cable</b>
<b>A</b>	Cable de salida
<b>V</b>	Inter-conector
<b>S</b>	Conector sin cable
<b>(2)<sup>a</sup></b>	<b>Conector</b>
<b>K</b>	conector hembra
<b>KK</b>	conector hembra - conector hembra
<b>S</b>	conector macho
<b>SS</b>	conector macho - conector macho
<b>SK</b>	conector macho - conector hembra
<b>(2)<sup>b</sup></b>	<b>Cantidad de polos</b>
<b>3P</b>	3-polos
<b>4P</b>	4-polos
<b>5P</b>	5-polos
<b>6P</b>	6-polos
<b>7P</b>	7-polos
<b>8P</b>	8-polos
<b>9P</b>	9-polos
<b>10P</b>	10-polos

11P	11-polos
12P	12-polos
23P	23-polos
2P+PE	2-polos + PE
3P+PE	3-polos + PE
<b>(3)</b>	<b>Conexionado</b>
M8	M8 / redondeado 8 mm
M12	M12
M18	M18
M23	M23
DIN43650	DIN 43650
<b>(4)</b>	<b>Enclavamiento</b>
R	Cierre con bloqueo
S	Bloqueo de rosca
<b>(5)</b>	<b>Diseño</b>
G	recto
W	acodado
<b>(6)</b>	<b>Longitud del cable</b>
X	sin
0.3M	0,3 m
0,5M	0,5 m
1M	1 m
1,5M	1,5 m
2M	2 m
2.5M	2,5 m
3M	3 m
5M	5 m
10M	10 m
15M	15 m
20M	20 m
<b>(7)</b>	<b>Color del cable</b>
X	sin
BK	Negro
GY	Gris
OG	Naranja
<b>(8)</b>	<b>Material del cable</b>
X	-
1	PVC
2	PUR
3	goma
4	Silicona
<b>(9)</b>	<b>Otros</b>
X	Neutro
1LP	1x LED - PNP
2LP	2x LED - PNP
3LP	3x LED - PNP
<b>(10)</b>	<b>Código</b>
X	sin
A	Codificado A
B	Codificado B
<b>(11)</b>	<b>Homologación</b>
1	sin
2	

3

4

(12)

69

(13)

VA

(14)

075



UL



CSA



USA/CAN

**Protección**


IP69K

Material rosca / Tuerca moleteada Acero fino (VA)

0,75 mm<sup>2</sup> Sección del cable

**Imágenes**

---



Esquema de contactos

---

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, D-42279 Wuppertal

Los datos y valores se han comprobado meticulosamente, salvo modificaciones técnicas o errores,

Generiert am 19.03.2019 - 14:11:25h Kasbase 3.3.0.F.64I