


TERMINALES PREAISLADOS EN PVC GF-U

terminal horquilla

Especial contorno de entrada, capa de PVC, que asegura la fácil entrada del conductor en el lugar de conexión y consiguiendo por lo tanto una perfecta conexión tanto mecánica como eléctrica.

La superficie interna ha sido tratada de tal manera que mejora el contacto entre las "venas" del conductor y el terminal dando mayor fiabilidad mecánica.

El rango "F" presenta una extensa gama de dimensiones y formas que responde a cualquier necesidad del usuario.



Datos técnicos:


Los conectores están fabricados a partir de banda de latón Cu-ETP CWO04A cumplir con UNI EN 1652:1999.

Las chaquetas aislantes están hechas de PVC:

- >RIGIDEZ DIELECTRICA (KV / mm): > 35
- >RESISTENCIA ESPECÍFICA AL VOLUMEN (Ω / cm): > 10^{15}
- >TEMP. EJERCICIO MÁXIMO ($^{\circ}$ C): 80
- >INFLAMABILIDAD (UL-94): V0
- >DENSIDAD (g / cm^3): 1,4
- >ABSORCIÓN DE H₂O (%): 0,1÷0,6
- >RESISTENCIA AL SENO (N / mm²): > 45÷50

Los conectores se pueden almacenar a una temperatura mínima de no menos de - 40 $^{\circ}$ C.




CERTIFICADOS 

 USL-CNL E125401 Canada & United States
File no. E125401

TERMINALES PREAISLADOS EN PVC GF-U

Características técnicas


| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Entrada fácil | sí |
| Clase UL94 | V0 |
| Rango térmico Min | -20 °C |
| Rango térmico Max | 80 °C |
| Rango térmico Max (breve tiempo) | 90 °C |
| Forma dimensional | Terminal horquill |
| Material (Cuerpo) | Cobre electrolitic |
| Material (Parcialmente reforzados) | PV |






TERMINALES PREAISLADOS EN PVC GF-U

Lista de productos

GF-U tipo de cable: cobre rígido, Sección mínima: 4 mm², Sección máxima: 6 mm²



| | Tipo | Color | Ø | B | M | N | L | d | Cantidad caja | Cantidad bolsa | |
|---|----------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|----------------|---|
|  | GF-U3.5 | Amarillo | 6,7 mm | 7,5 mm | 8,5 mm | 3,9 mm | 26,6 mm | 3,7 mm | 1.000 | 100 |  |
| | GF-U4 | Amarillo | 6,7 mm | 7,5 mm | 8 mm | 4,4 mm | 26,6 mm | 4,3 mm | 1.000 | 100 |  |
| | GF-U5 | Amarillo | 6,7 mm | 9,5 mm | 8 mm | 4,4 mm | 26,6 mm | 5,3 mm | 1.000 | 100 |  |
| | GF-U6 | Amarillo | 6,7 mm | 10 mm | 11 mm | 5,5 mm | 30,7 mm | 6,4 mm | 1.000 | 100 |  |
| | GF-U8 | Amarillo | 6,7 mm | 13,5 mm | 12 mm | 8 mm | 34,2 mm | 8,4 mm | 1.000 | 100 |  |
| | GF-U10 | Amarillo | 6,7 mm | 15,5 mm | 13 mm | 8 mm | 35,2 mm | 10,5 mm | 1.000 | 100 |  |
| | GF-U10/1 | Amarillo | 6,7 mm | 17,5 mm | 13,8 mm | 7,7 mm | 35,8 mm | 10,5 mm | 1.000 | 100 |  |
| | GF-U12 | Amarillo | 6,7 mm | 21 mm | 15,1 mm | 9,5 mm | 38,8 mm | 13 mm | 1.000 | 100 |  |
| | GF-U14 | Amarillo | 6,7 mm | 23 mm | 16,1 mm | 10,5 mm | 40,8 mm | 15 mm | 500 | 100 |  |
| | GF-U16 | Amarillo | 6,7 mm | 26 mm | 17,1 mm | 11,5 mm | 42,8 mm | 17 mm | 500 | 100 |  |

GF-U tipo de cable: cobre flexibl, Sección mínima: 4 mm², Sección máxima: 6 mm²


| | Tipo | Color | Ø | B | M | N | L | d | Cantidad caja | Cantidad bolsa | |
|---|----------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|----------------|---|
|  | GF-U3.5 | Amarillo | 6,7 mm | 7,5 mm | 8,5 mm | 3,9 mm | 26,6 mm | 3,7 mm | 1.000 | 100 |  |
| | GF-U4 | Amarillo | 6,7 mm | 7,5 mm | 8 mm | 4,4 mm | 26,6 mm | 4,3 mm | 1.000 | 100 |  |
| | GF-U5 | Amarillo | 6,7 mm | 9,5 mm | 8 mm | 4,4 mm | 26,6 mm | 5,3 mm | 1.000 | 100 |  |
| | GF-U6 | Amarillo | 6,7 mm | 10 mm | 11 mm | 5,5 mm | 30,7 mm | 6,4 mm | 1.000 | 100 |  |
| | GF-U8 | Amarillo | 6,7 mm | 13,5 mm | 12 mm | 8 mm | 34,2 mm | 8,4 mm | 1.000 | 100 |  |
| | GF-U10 | Amarillo | 6,7 mm | 15,5 mm | 13 mm | 8 mm | 35,2 mm | 10,5 mm | 1.000 | 100 |  |
| | GF-U10/1 | Amarillo | 6,7 mm | 17,5 mm | 13,8 mm | 7,7 mm | 35,8 mm | 10,5 mm | 1.000 | 100 |  |
| | GF-U12 | Amarillo | 6,7 mm | 21 mm | 15,1 mm | 9,5 mm | 38,8 mm | 13 mm | 1.000 | 100 |  |
| | GF-U14 | Amarillo | 6,7 mm | 23 mm | 16,1 mm | 10,5 mm | 40,8 mm | 15 mm | 500 | 100 |  |
| | GF-U16 | Amarillo | 6,7 mm | 26 mm | 17,1 mm | 11,5 mm | 42,8 mm | 17 mm | 500 | 100 |  |