

OS		WECON OS basado en Linux QT	
CPU		Cortex A9 1.4GHz	
Pantalla Táctil		Resistiva de alta precision de 4 cables	
Pantalla	Tamaño de Pantalla	12 pulgadas	15 pulgadas
	Resolución	1920*1080	1920*1080
	Brillo	300cd/m2	220cd/m2
	Contraste	500:01:00	
	Luz fondo	LED	
	Vida Luz Fondo	50,000 horas	
	Colores	16,000 K colores	
Almacenamiento	FLASH	4G EMMC	
	RAM	DDRIII 512M	
	SD Card	Compatible	
Puertos E/S	Host USB	Host USB:USB 2.0x1;Cliente USB:USB2.0x1	
	Puerto Serie	COM1	RS232,RS422/RS485
		COM2	RS232,RS485
		COM3	RS485
	Ethernet	Sí	
	CAN	N/A	
	Calendario Permanente	Integrado	
Alimentación	Entrada	24V DC(12~28V DC)	
	Salida	<20w< span="**">	
	Aislamiento	N/A	
Dimensiones	Cubierta	Aluminio	
	Tamaño (mm)	312.6W*208.9H*49.0D	401.0W*251.0H*49.2D
	Tamaño de montaje (mm)	306.0W*202.0H	394.0W*244.0H
	Peso (KG)	2.2	3.1
	Protección	IP65 (Panel frontal)	
Ambiente de operación	Ambiente de almacenamiento	Almacenamiento	Almacenamiento : -30°C – 70°C;
		Trabajo : -10°C – 60°C	Trabajo : 0°C – 50°C
	Ambiente de trabajo	10–90% RH (No condensación)	
	Resistencia sísmica	10–25 Hz (X,Y,Z Dirección 2G/3D minutos)	
Certificación CE	Marcado CE		
Certificación FCC	FCC Clase A		
Software	PI Studio		
Control Remoto	Opcional		

WECON

PI9150



**PLC
MAT**