## Hoja de características del producto

Especificaciones



# Conector recto hembra, m12 de 4 pins - prensa de cable

XZCC12FDM40B

Р	rı	n	CI	p	a
---	----	---	----	---	---

Gama de producto	Sensores de proximidad capacitivos Telemecanique XT
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorios de cableado
Accesorio/Tipo de componente	Conector
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Conector hembra reto M12, 4 patillas
Collar material	Metálico
LED de estado	Sin
Conexión de cable	Terminal tornillo / tamaño de cable <0,75 mm² / capacid sujeción 36 mm

### Complementario

Tipo de prensaestopas	Pg 7
Fijación de conector de cable	Roscado
[Ue] Tensión nominal de empleo	125 V AC 150 V DC
[In] Corriente nominal	3 A
Material del envolvente	Plástico
Minimum insulating resistance	1000 GΩ
Resistencia de los contactos	8000 μOhm
Peso del producto	0,02 kg

#### **Entorno**

Grado de protección IP	IP67
Temperatura ambiente de funcionamiento	-4085 °C

### Unidades de embalaje

PCE
1
26 g
2,3 cm

Paquete 1 ancho	7,8 cm
Paquete 1 Longitud	9,5 cm
Tipo de unidad del paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	100
Peso del paquete 2	2,948 kg
Paquete 2 Altura	15 cm
Ancho del paquete 2	30 cm
Longitud del paquete 2	40 cm
Tipo de unidad del paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	1600
Paquete 3 Peso	55,668 kg
Paquete 3 Altura	77 cm
Ancho del paquete 3	80 cm
Paquete 3 Longitud	60 cm

## Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	Declaración de REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)  Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí

## Información Logística

País de Origen ES


### Garantía contractual

Periodo de garantía 18 months

## Hoja de características XZCC12FDM40B del producto

Esquemas de dimensiones

#### **Dimensiones**



## Hoja de características XZCC12FDM40B del producto

Conexiones y esquema

Conexiones y esquemas

