

Hoja de características del producto

A9A26924

iOF contacto auxiliar

Características



Principal

Range of product	Acti 9
Tipo de producto o componente	Contacto inversor
Nombre corto del dispositivo	IOF
Composición de contactos de señalización	1 C/A
[In] Corriente nominal	1 A, estado 1 130 V CC 1,5 A, estado 1 60 V CC 2 A, estado 1 48 V CC 6 A, estado 1 24 V CC 3 A, estado 1 415 V CA - 50/60 Hz 6 A, estado 1 240 V CA - 50/60 Hz
Pasos de 9 mm	1

Complementario

Compatibilidad de gama	Acti 9 iSW-NA Acti 9 iC60 Acti 9 iC65 Acti 9 iC60 RCBO Acti 9 iID Acti 9 ARA Acti 9 RCA Acti 9 iDPN (China version) Acti 9 iDPN Vigi Acti 9 iSW Acti 9 iC40
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	500 V
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	4 kV
Tipo de montaje	Ajustable en clip
Soporte de montaje	Carril DIN
Altura	86 mm
Anchura	9 mm
Profundidad	73 mm

Peso del producto	32 g
Color	Blanco
Conexiones - terminales	Borne de tornillo - tipo de cable: inferior) 1 cable(s) 1...4 mm ² - rígido Borne de tornillo - tipo de cable: inferior) 1 cable(s) 0,5...2,5 mm ² - Flexible Borne de tornillo - tipo de cable: inferior) 2 cable(s) 2,5 mm ² - rígido Borne de tornillo - tipo de cable: inferior) 2 cable(s) 1,5 mm ² - flexible con terminal
Longitud de cable pelado para conectar bornas	10 mm
Par de apriete	1 N.m

Entorno

Normas	EN/IEC 60947-5-1
Grado de protección IP	IP20 acorde a EN/IEC 60947-5-1
Grado de contaminación	3 acorde a EN/IEC 60947-5-1
Tropicalización	2 acorde a EN/IEC 60947-5-1
Temperatura ambiente de funcionamiento	-35...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C

Unidades de embalaje

Peso del empaque (Lbs)	0,046 kg
Paquete 1 Altura	0,780 dm
Paquete 1 ancho	0,200 dm
Paquete 1 Longitud	0,925 dm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración de REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------