

# Hoja de características del producto

## Características

# A9N26476

## MX Shunt trip 415Vac 110-130Vdc



### Principal

Range of product	Prodis Librio Clario Acti 9
Tipo de producto o componente	Disparo por derivación
Nombre corto del dispositivo	MX
[Uc] tensión de circuito de control	100...415 V CA 50/60 Hz 110...130 V DC
Pasos de 9 mm	2

### Complementario

Compatibilidad de gama	Acti 9 iDPN Acti 9 C120 Acti 9 C40 Acti 9 C60H-DC Acti 9 C60NA-DC Acti 9 C60PV-DC Acti 9 DPN Vigi Acti 9 DT40 Acti 9 DT60 Acti 9 ID C40 Acti 9 IDc Acti 9 ITG40 Acti 9 ID Acti 9 SW60-DC
Señalizaciones en local	Indicador de acción
Tipo de montaje	Fijo
Soporte de montaje	Carril DIN simétrico de 35 mm
Altura	82,5 mm
Anchura	18 mm
Profundidad	73,5 mm
Peso del producto	60 g
Color	Blanco

Conexiones - terminales	Borne de tornillo - tipo de cable: inferior) - 2 cable(s) 1,5 mm <sup>2</sup> - Flexible Borne de tornillo - tipo de cable: inferior) - 2 cable(s) 1,5 mm <sup>2</sup> - flexible con terminal Borne de tornillo - tipo de cable: inferior) - 1 cable(s) 0,5...2,5 mm <sup>2</sup> - rígido
Longitud de cable pelado para conectar bornas	9 mm para inferior conexión
Par de apriete	1 N.m inferior
Código de compatibilidad	MX

## Entorno

Normas	EN/IEC 60947-5-1
Certificaciones de producto	Kema ASEFA LCIE ASTA
Tropicalización	2 acorde a EN/IEC 60947-5-1
Humedad relativa	95 % en 55 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...50 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C

## Packing Units

Tipo de unidad del paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Peso del empaque (Lbs)	0,069 kg
Paquete 1 Altura	0,280 dm
Paquete 1 ancho	0,800 dm
Paquete 1 Longitud	0,950 dm
Tipo de unidad del paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	8
Peso del paquete 2	598 g
Paquete 2 Altura	10 cm
Ancho del paquete 2	9 cm
Longitud del paquete 2	27 cm
Tipo de unidad del paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	72
Paquete 3 Peso	6,062 kg
Paquete 3 Altura	30 cm
Ancho del paquete 3	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm

## Offer Sustainability

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración de REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a> Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>

---

RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
------	---

---

### Información Logística

---

País de Origen	ES
----------------	----

---

### Garantía contractual

---

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

---