



Dispositivos de mando por radio RF BF 72 SW917

Características / opciones:

- Carcasa de plástico
- Radiotecnología sWave®
- No se requiere suministro de energía, cableado y tendido de líneas
- Programación sencilla en el lado del receptor
- Señal de salida configurable de forma individual en el receptor

Datos técnicos

Normas aplicadas	EN 60947-5-1; EN 61000-6-2, -6-3, EN 61000-4-2, -4-20; EN 301 489-1; EN 301 489-3; EN 300 220-1; EN 300 220-2
Carcasa	termoplasto
Grado de protección	IP 65 según IEC/EN 60529
Protocolo	sWave®
Temperatura ambiente	-20 °C ... +65 °C
Frecuencia de las operaciones	aprox. 12000 telegramas con repetición
Tensión de alimentación	Electrodynamic energy generator
Frecuencia	917 MHz (Brasil)
Potencia de transmisión	< 25 mW
Velocidad de datos	66 kbps
Ancho de banda del canal	550 kHz
Alcance	max. 450 m outside, max. 40 m inside
Vida útil mecánica	> 1 millón de ciclos de conmutación
Duración de accionamiento	min. 80 ms
Nota	no status signal available
Wireless approvals	Brasil: ANATEL 04580-18-06718

Datos de pedido



Pulsador RS

Tipo
RF BF 72 RS SW SW917

N.º de mat.
1392532

Salvo errores y modificaciones técnicas.



Dispositivos de mando por radio RF BF 72 SW917

Accesorios



Receptor de radio
RF Rx SW917-TCP/IP

Tipo
Receptor de radio RF Rx SW917-TCP/IP

N.º de mat.
1398529



Receptor / repetidor de radio RF
RxT SW917-USB

Tipo
Receptor / repetidor de radio RF RxT SW917-USB

N.º de mat.
1274550



Receptor de radio
RF Rx SW917-2W-RS232

Tipo
Receptor de radio RF Rx SW917-2W-RS232 24 VAC/DC

N.º de mat.
1284678



Receptor de radio
RF Rx SW917-4W

Tipo
Receptor de radio RF Rx SW917-4W 24 VAC/DC

N.º de mat.
1383643



Receptor de radio
RF Rx SW917-4S - SET

Tipo
Receptor de radio RF Rx SW917-4S 24 VDC - SET

N.º de mat.
1340469

Salvo errores y modificaciones técnicas.



Dispositivos de mando por radio RF BF 72 SW917

Accesorios



Repetidor de radio
RF RxT SW917-1K 14011

Tipo
Repetidor de radio RF RxT SW917-1K

N.º de mat.
1451197



Repetidor de radio
RF RxT SW917-2K

Tipo
Repetidor de radio RF RxT SW917-2K

N.º de mat.
1438676



Fuente de alimentación

Tipo
Fuente de alimentación 24V CC

N.º de mat.
1188751



Antena de imán RF 5dBi clavija
de conexión R-SMA recta 3,6 m
9732

Tipo
Antena de imán RF 5dBi clavija de conexión R-SMA recta 3,6 m

N.º de mat.
1188987



Antena de imán RF 2dBi clavija
de conexión R-SMA recta 2 m
13123

Tipo
Antena de imán RF 2dBi clavija de conexión R-SMA recta 2 m

N.º de mat.
1470773



Dispositivos de mando por radio RF BF 72 SW917

Accesorios



Prolongación de antena RF R-SMA

Tipo
Prolongación de antena RF R-SMA 3 m

N.º de mat.
1410503



swView 917 MHz

Tipo
Medidor de intensidad de campo swView 917 MHz

N.º de mat.